

SolarRoof Solrif N Dummy Negro V1



3 mm
todo aluminio

Solución solar integrada en el techo

- Módulo de persiana de alta calidad disponible en varios colores RAL para una máxima libertad de diseño
- Complemento perfecto para los módulos solares SolarRoof con marco Solrif tipo **N**
- Adaptación óptima a formas complejas de tejados, así como a chimeneas y claraboyas
- Fácilmente personalizable en el sitio y en adelante se puede cortar a cualquier tamaño
- Para un concepto general armonioso y estético

Solrif made by **Schweizer**

Los módulos ficticios son módulos inactivos que están adaptados ópticamente a un módulo fotovoltaico activo. Están fabricados en chapa de aluminio (maciza o composite) y van enmarcados con perfiles Solrif. Cortando el módulo falso in situ se pueden realizar numerosas conexiones en bordes de tejado o instalaciones de tejado, como ventanas de tejado, claraboyas, chimeneas o buhardillas.

Las zonas afectadas se ajustan de forma óptima mediante un módulo falso especialmente fabricado y luego se conectan con precisión al revestimiento estándar (p. ej. ladrillos) o al sistema Solrif. Los módulos falsos se suministran en dimensiones estándar que corresponden a los módulos activos y se cortan e instalan en el sitio según los requisitos.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	1766 x 1160 x 17 mm
Peso	22 kg
Material	3 mm todo aluminio
Color	RAL 9005