

SolarRoof Solrif N Dummy Negro V2



Aluminio
sólido de
3 mm

Solución solar integrada en el tejado

- Módulo de persiana de alta calidad disponible en varios colores RAL para una máxima libertad de diseño
- Complemento perfecto para los módulos solares SolarRoof con marcos Solrif Tipo **N**
- Adaptación óptima para formas de tejado complejas, así como chimeneas y claraboyas
- Fácilmente adaptable en el sitio y se puede cortar a cualquier tamaño
- Para un concepto global armonioso y estético

Solrif made by **Schweizer**

Los módulos ficticios son módulos inactivos que se adaptan visualmente a un módulo fotovoltaico activo. Están fabricados en chapa de aluminio (maciza o composite) y enmarcados con perfiles Solrif. Mediante el corte del módulo ficticio en la obra se pueden realizar numerosas conexiones con los bordes del tejado o con instalaciones como ventanas de tejado, claraboyas, chimeneas o buhardillas.

Las superficies afectadas se adaptan de forma óptima mediante un módulo ficticio fabricado especialmente y luego se conectan con precisión al revestimiento del tejado estándar (por ejemplo, tejas) o al sistema Solrif. Los módulos ficticios se suministran en dimensiones estándar que coinciden con los módulos activos y se cortan e instalan en el sitio según los requisitos.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	1806 x 1160 x 17 mm
Peso	22,5 kg
Material	Aluminio sólido de 3 mm
Color	RAL 9005